


Sportable



Essentiel Produit

Description :

Surface: parquet 14mm (couche d'usure 3.6mm)
Couche médiane: contreplaqué bouleau 12mm
Couche inférieure: mousse composite 18mm

Destination :

Parquet sportif démontable.

Pose et entretien facilités :

Notices disponibles sur demande.

Dimensions (EN 426/EN 427) :



613 mm 2470 mm

Épaisseur totale (EN 428/EN 429) :



44 mm (± 3mm)

Poids par panneau (EN 430) :



28 kg/panneaux (± 500g)



Système de fixation breveté

Données techniques

Normes

Sportable

Performances sportives

Glissance	EN 13036-4	106
Absorption de chocs	EN 14 808	55 %
Déformation verticale	EN 14 809	3,2 mm
Rebond vertical du ballo	EN 12235	95,8 %
Brillance	EN ISO 2813	17%

Classification

Classement feu	EN 13501-1	Cfl-S1
Formaldéhyde	EN 717-1	E1
	EN 717-2	
Pentachlorophénol	EN 12673	Absence de pentachlorophenol

Caractéristiques techniques

Couche d'usure	EN 429	3,6 mm
Abrasion	EN ISO 5470-1	0,06 g
Resistance au poinçonnement	EN 1516	0,26 mm
Résistance à la charge roulante	EN 1569	Pas de dégradation
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	Pas de dégradation

Caractéristiques spécifiques

Traitement de surface	 Finition vernie haute résistance Proteco Sport® (non vernie sur demande)	
Entretien (voir notice)		
Essences et classifications disponibles	 Chêne (verniss/brut)	 Hêtre (verniss/brut)



* **Attention** : nous contacter en cas d'utilisation de paniers de basket-ball amovibles installés sur le parquet. Consulter la notice de pose.

SUPPORT COMPATIBLE (voir notice de pose) : Béton, Chape asphalte, chape anhydrite, enrobés bitumineux à chaud. La planéité du support sera contrôlée avant toute application, elle sera de 3 mm sous la règle de 2 mètres. Tout défaut devra être repris avant l'installation du système.

Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux normes.

	EN 14904 : 2006 Revêtement de sol sportif intérieur à base de parquet contrecollé sur sous construction bois et mousse	2 rue de l'Égalité, 92748 NANTERRE CEDEX FRANCE
	   	Sportable

Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com

S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640

www.tarkett-sports.com